

# Refix DC 600, nicht durchströmtes Membran-Druckausdehnungsgefäß, blau, 10/4 bar

Artikelnummer: 7363900

**reflex**

Thinking solutions.



## Merkmale

Typ	DC 600
Farbe	blau
Membranmaterial	Butyl
Nennvolumen	600 l
Max. Nutzvolumen	450 l
Max. zul. Systemtemperatur	70 °C
Min. zul. Betriebstemperatur	-10 °C
Max. zul. Betriebstemperatur	70 °C
Max. zul. Betriebsüberdruck	10 bar
Gasvordruck werksseitig	4 bar
Anschluss	R 1"
Durchmesser	749 mm
Max. Höhe	1629 mm
Höhe Wasseranschluss	75 mm
Kippmaß ca.	1638 mm
Gewicht	80,00 kg

## Beschreibung

### Refix DC

Nicht durchströmtes Membran-Druckausdehnungsgefäß für Wasserversorgungsanlagen, die nicht der DIN 1988 unterliegen, z.B. Feuerlösch- und Betriebwassersysteme, Fußbodenheizungen oder Wärmequellenanlagen. Zulassung gemäß Richtlinie für Druckgeräte 2014/68/EU.

- Langlebige Epoxidharzbeschichtung
- Nicht tauschbare Halbmembran nach DIN EN 13831
- Wasserberührende Teile korrosionsgeschützt

### Hinweis:

Keine Bewilligungspflicht gemäß Schweizer Richtlinie SWKI HE301-01 und SVTI bei ( $PSV * VN \leq 3.000 \text{ bar} * \text{Liter}$ ).