



VERWENDUNGSZWECKE

- Zur Gebäudeentwässerung
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen

EIGENSCHAFTEN

- Mit Innenradius
- Formstück geschweißt
- Hochschalldämmend

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Lagertemperatur | $\leq 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ |
| Werkstoff | PE-S2 |
| Wärmeausdehnung | 0.17 mm/(m·K) |
| Wärmeleitfähigkeit Rohr | 0.43 W/(m·K) |

| Art.-Nr. | D _N | d _{1, Ø} mm | d _{1, Ø} mm | d _{2, Ø} mm | arc ° | A cm | H cm | X ₁ cm | X ₂ cm | X ₃ cm | X ₄ cm | X ₅ cm | X ₆ cm | Modell | V _{E1} St. | V _{E2} St. |
|--------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|---------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------|------------------------|------------------------|
| 310.871.14.1 | 100 / 90 / 70 | 110 | 90 | 75 | 88.5 | 7.7 | 22.5 | 13.5 | 9 | 12.8 | 9.7 | 11.5 | 9.3 | rechts | 1 | 10 |