


Geberit FlowFit Übergang auf Geberit Mapress, mit Einschubende



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0-3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Einschubende mit Schutzkappe

Technische Daten

Werkstoff	Bleifreier Rotguss (CuSn4Zn2PS)
-----------	---------------------------------

Art.-Nr.	DN	d, ø	d1, ø	L	H	VE1	VE2	VE3
Dieser Artikel passt zum System: Geberit FlowFit								
620.235.00.1	40	50 mm	42 mm	12.8 cm	6.9 cm	1 St.	10 St.	
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress C-Stahl								
620.235.00.1	40	50 mm	42 mm	12.8 cm	6.9 cm	1 St.	10 St.	
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Edelstahl								
620.235.00.1	40	50 mm	42 mm	12.8 cm	6.9 cm	1 St.	10 St.	
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Kupfer								
620.235.00.1	40	50 mm	42 mm	12.8 cm	6.9 cm	1 St.	10 St.	
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Therm								
620.235.00.1	40	50 mm	42 mm	12.8 cm	6.9 cm	1 St.	10 St.	