



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert $\geq 5,5$
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)

- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

- Unverpresst undicht
- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Gewinde mit transparentem Schutzstopfen

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff

Bleifreier Rotguss

Art.-Nr.	D_N	$d_{\text{fl}} \text{ mm}$	$R_p \text{ °}$	$d_1, \text{ mm}$	$a/c \text{ °}$	$L \text{ cm}$	$L_1 \text{ cm}$	$z \text{ cm}$	$Z_1 \text{ cm}$	$VE_1 \text{ St.}$	$VE_2 \text{ St.}$	$VE_3 \text{ St.}$
620.176.00.1	50	63	2	63	90	24.6	6.6	6	4	1	5	