



## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert  $\geq 5,5$
- Für Meerwasser

- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Zum werkzeuglosen Anschließen an Elemente, Montageplatten und Anschlüsse mit Außengewinde MF 1/2"
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

## EIGENSCHAFTEN

- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe
- MasterFix mit blauer Schutzkappe

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff

Rotguss

Art.-Nr.	D <sub>N</sub>	d, ø mm	R <sub>p</sub> MF "	d <sub>1</sub> , ø mm	arc °	L cm	L <sub>1</sub> cm	z cm	z <sub>1</sub> cm	z <sub>2</sub> cm	V <sub>E2</sub> S <sub>C</sub>	V <sub>E3</sub> S <sub>C</sub>
<b>650.504.00.1</b>	12 / 15	16	1/2	16	90	11.6	4	3.3	2.4	3.3	5	30