


## Geberit Mapress Therm Übergang mit Überwurfmutter



Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik und Industrie

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Überwurfmutter aus Messing
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Flachdichtung aus EPDM

### Technische Daten

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Betriebstemperatur | 0–100 °C  |
| Werkstoff          | Edelstahl |

### Eigenschaften

- Nicht zulässig für Trinkwasserinstallationen

| Art.-Nr.                                                      | DN      | d, ø  | G       | di, ø | L      | Z      | VE1 | VE2   | VE3        |
|---------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|-------|--------|--------|-----|-------|------------|
| Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Mapress Therm</b> |         |       |         |       |        |        |     |       |            |
| 45035                                                         | 25 / 32 | 28 mm | 1 1/4 " | 26 mm | 4.4 cm | 1.3 cm |     | 5 St. | 25 St. Neu |