

Datenblatt



Easytop Inox-Schrägsitzventil (Freistromventil)

mit SC-Contur

- Pressanschlüsse


Ausstattung

Spindelübersetzung, Oberteil und Ventiltellereinheit Edelstahl, Stellungsanzeige offen/geschlossen, Handrad ergonomisch und geschlossen mit Medienkennzeichnung grün/rot auswechselbar, Entleerungsstopfen G $\frac{1}{4}$, Dichtelemente EPDM

mit DVGW-Prüfzeichen

Modell 2337.5

Artikel 757 915



Eigenschaften

Betriebsdruck	BD	max. 1,6 MPa (PN 16)
Betriebstemperatur maximal	BT	90 °C
Durchmesser Nominal	DN	50
Rohraußendurchmesser	d	54
Z-Maß 1	Z1	40 mm
Z-Maß 2	Z2	106 mm
Länge 1	L1	80 mm
Länge 2	L2	146 mm
Länge 3	L3	42 mm
Höhe 1	H1	178 mm

Datenblatt



**Easytop Inox-Schrägsitzventil
(Freistromventil)
mit SC-Contur
Modell 2337.5
Artikel 757 915**

Eigenschaften

Höhe 2	H2	34 mm
Durchmesser	Ø	98 mm
Gewinde zylindrisch	G	1/4
Schlüsselweite	SW	32 mm
Gewicht	1977 g	
Volumen	3463,2 cm ³	
Werkstoff	Stahl nichtrostend	