

# Führungssysteme für Holzschubkästen

- ▶ Vollauszug Actro 5D mit Silent System
- ▶ Belastungsklassen XS / L / XL (10 / 40 / 70 kg)



- ▶ **Silent System** - die integrierte Dämpfung schließt den Schubkasten sanft und leise
- ▶ Schnäpper für komfortable Aufschiebemontage muss separat bestellt werden
- ▶ Werkzeuglose, intuitive Höhenverstellung bis + 3 mm, Seitenverstellung bis +/- 1,5 mm, Radialverstellung bis +/- 1,5 mm und Neigungsverstellung + 4 mm
- ▶ Optional: Tiefenverstellung bis +/- 2 mm
- ▶ Optional: Öffnungssystem Push to open Silent
- ▶ Belastbarkeit nach EN 15338, Level 3
- ▶ Stahl verzinkt, feuchtraumgeeignet

Nennlänge mm	Bestell-Nr. links und rechts	VE
<b>Belastungsklasse XS (10 kg)</b>		
250	9 318 230	1 GN
270	9 318 231	1 GN
300	9 318 232	1 GN
320	9 318 233	1 GN
350	9 318 234	1 GN
<b>Belastungsklasse L (40 kg)</b>		
250	9 318 268	1 GN
270	9 318 269	1 GN
300	9 318 270	1 GN
320	9 318 281	1 GN
350	9 318 282	1 GN
380	9 318 283	1 GN
400	9 318 284	1 GN
420	9 318 285	1 GN
450	9 318 286	1 GN
480	9 318 287	1 GN
500	9 318 288	1 GN
520	9 318 289	1 GN
550	9 318 290	1 GN
600	9 318 291	1 GN
<b>Belastungsklasse XL 70 kg</b>		
450	9 318 310	1 GN
500	9 318 311	1 GN
520	9 318 312	1 GN
550	9 318 313	1 GN
580	9 318 314	1 GN
600	9 318 315	1 GN
650	9 318 316	1 GN
700	9 318 317	1 GN
750	9 318 318	1 GN

## Hinweise

- ▶ Push to open Silent 356 - 357
- ▶ Zubehör 399 - 402
- ▶ Qualitätskriterien 403



[hettich.com/short/a9ab20](https://hettich.com/short/a9ab20)