



## **VERWENDUNGSZWECKE**

- Für Trinkwasser kalt und warm
  - Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
  - Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
  - Für Fernwärmehauswasser  $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
  - Für Betriebs- und Prozesswässer
  - Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
  - Für Unterdruck
  - Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

## EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
  - Unverpresst undicht
  - Überwurfmutter aus Messing
  - Dichtring aus CrIIR schwarz
  - Flachdichtung aus EPDM
  - Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

TECHNISCHE DATEN

Mediumtemperatur mit  
Flachdichtung EPDM  
Werkstoff

0–100 °C

INFO

- Sämtliche trinkwasserberührenden Komponenten dieses Produkts werden im Laufe des Jahres 2026 auf bleifreie Werkstoffe umgestellt

<i>Art.-Nr.</i>	<i>DN</i>	$d_{\text{eff}}$ $\eta_{\text{eff}}$	$R_p$ $\mu$	<i>G</i> $\gamma$	<i>L</i> $c_{\text{m}}$	<i>z</i> $c_{\text{m}}$	<i>VE1</i> $S_L$	<i>VE2</i> $S_L$	<i>VE3</i> $S_L$	
<b>65486</b>	32	35	1 1/4	1 1/2	7.5	3		5	25	