

Datenblatt



Easytop-Schrägsitzventil (Freistromventil)

mit SC-Contur

- Raxofix-Pressanschluss


Ausstattung

Ventilgehäuse und -oberteil Rotguss oder Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Ventilsitz und Ventiltellereinheit Edelstahl, Spindelübersetzung, Stellungsanzeige offen/geschlossen, Handrad ergonomisch und geschlossen mit Medienkennzeichnung grün/rot auswechselbar, Entleerungsstopfen G $\frac{1}{4}$

mit DVGW-Prüfzeichen

Modell 5337.5

Artikel 758 103



Eigenschaften

Durchmesser Nominal	DN	15
Rohraußendurchmesser	d	16
Z-Maß 1	Z1	25 mm
Z-Maß 2	Z2	51 mm
Länge 1	L1	40 mm
Länge 2	L2	66 mm
Länge 3	L3	21 mm
Höhe 1	H1	84 mm
Höhe 2	H2	17 mm
Durchmesser	Ø	60 mm



**Easytop-Schrägsitzventil
(Freistromventil)
mit SC-Contur
Modell 5337.5
Artikel 758 103**

Eigenschaften

Gewinde zylindrisch	G	1/4
Schlüsselweite	SW	19 mm
Gewicht	292 g	
Volumen	1200,5 cm ³	