



## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0-3)
- Für Druckluft bis 6 bar / 600 kPa Betriebsdruck

## EIGENSCHAFTEN

- Oberteil vollständig durchströmt
- Ventilkörper aus Rotguss
- Oberteil aus bleifreiem Rotguss

- Wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender Lippendichtung aus EPDM
- Ventil- und Oberteildichtungen aus EPDM
- Ventilsitz aus Edelstahl
- Anschluss für Entleerventil 1/4", verschlossen
- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe

## TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur 0–80 °C

## Werkstoff

Rotguss / Bleifreier Rotguss

## ZUBEHÖR

- Geberit Satz Markierscheiben, rot

## INFO

- Sämtliche trinkwasserberührenden Komponenten dieses Produkts werden im Laufe des Jahres 2026 auf bleifreie Werkstoffe umgestellt

Art.-Nr.	DN	DN <sub>V</sub>	d, ø mm	D cm	L cm	L <sub>1</sub> cm	L <sub>2</sub> cm	z cm	z <sub>1</sub> cm	pN bar	VE <sub>1</sub> St.	VE <sub>2</sub> St.
<b>605.032.00.1</b>	32	32	40	7	18.6	6.8	15	3.2	8.4	10	1	5