


Schnellmontage-Topfscharnier

- Montageplatten mit Direkt-Höhenverstellung
- Für Sensys und Intermat


Kreuzmontageplatte mit Spreizmuffen und Spezialschrauben



- Für Bohrungen $\varnothing 5 \times 12$ mm
- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- Lochabstand 32 mm
- Direkt-Höhenverstellung ± 2 mm
- Stahl vernickelt

Lochreihenabstand LR mm	Bestell-Nr. / Distanz D mm				VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 075 070	9 075 071	9 075 072	9 075 073	1/50 St.
37	9 071 655	9 071 656	9 071 657	9 071 658	200 St.


Kreuzmontageplatte mit vormontierten Spanplattenschrauben



- Für Bohrungen max. $\varnothing 2,5$ mm
- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- Lochabstand 32 mm
- Direkt-Höhenverstellung ± 2 mm
- Stahl vernickelt

Lochreihenabstand LR mm	Bestell-Nr. / Distanz D mm				VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 075 085	9 075 086	9 075 087	9 075 088	1/50 St.
37	9 071 670	9 071 671	9 071 672	9 071 673	200 St.

Kreuzmontageplatte mit vormontierten Euroschrauben



- Für Bohrungen $\varnothing 5 \times 12$ mm
- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- Lochabstand 32 mm
- Direkt-Höhenverstellung ± 2 mm
- Stahl vernickelt

Lochreihenabstand LR mm	Bestell-Nr. / Distanz D mm				VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 075 080	9 075 081	9 075 082	9 075 083	1/50 St.
37	9 071 665	9 071 666	9 071 667	9 071 668	200 St.



hettich.com/short/d28060