


Geberit Mapress T-Stück reduziert



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Daten

Werkstoff

Messing CW617N

Eigenschaften

- Pressindikator

Art.-Nr.	DN	d, ø	d1, ø	d2, ø	arc	L	L1	I	I2	Z	Z1	Z2	VE1	VE2	VE3
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress C-Stahl															
61191	12 / 10	15 mm	12 mm	12 mm	90 °	6.4 cm	3.3 cm	3.2 cm	3.2 cm	1.2 cm	1.6 cm	1.5 cm	1 St.		
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Therm															
61191	12 / 10	15 mm	12 mm	12 mm	90 °	6.4 cm	3.3 cm	3.2 cm	3.2 cm	1.2 cm	1.6 cm	1.5 cm	1 St.		