

# Reflex DD 33, durchströmtes Membran-Druckausdehnungsgefäß, grün, 10/4 bar

Artikelnummer: 7380700



## Merkmale

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Typ                          | DD 33   |
| Farbe                        | grün    |
| Membranmaterial              | Butyl   |
| Nennvolumen                  | 33 l    |
| Max. Nutzvolumen             | 23 l    |
| Max. zul. Systemtemperatur   | 70 °C   |
| Min. zul. Betriebstemperatur | -10 °C  |
| Max. zul. Betriebstemperatur | 70 °C   |
| Max. zul. Betriebsüberdruck  | 10 bar  |
| Gasvordruck werksseitig      | 4 bar   |
| Anschluss                    | G 3/4"  |
| Durchmesser                  | 354 mm  |
| Max. Höhe                    | 468 mm  |
| Kippmaß ca.                  | 587 mm  |
| Gewicht                      | 5,10 kg |

## Beschreibung

### Reflex DD

Durchströmtes Membran-Druckausdehnungsgefäß für Trinkwassererwärmungs-, Wasserversorgungs- und Druckerhöhungsanlagen. Mit Membran nach Elastomerleitlinie und W 270. Außen- und Innenbeschichtung nach KTW-A. Geeignet ausschließlich für Kaltwasseranlagen. Die Durchströmung wird mittels High-Flow Durchströmungsstern und beiliegendem T-Stück 3/4" realisiert

Gefäße sind konstruiert und gefertigt nach DIN EN 13831. Gefäße sind geprüft nach DIN 4807 T5. Gefäße mit einem zulässigen Betriebsüberdruck von 10/16 bar mit DIN DVGW Reg.-Nr. NW-0411AT2534. Zulassung gemäß Richtlinie über Druckgeräte 2014/68/EU

- Durchströmt mit High-Flow-Durchströmungsstern
- Wasserberührende Teile korrosionsgeschützt
- Nicht tauschbare Vollmembran nach DIN EN 13831 DIN 4807 T5, KTW-C und W270
- Außen und innen nach KTW-A beschichtet
- Kombinierbar mit Flowjet Durchströmungsarmatur
- 33 Liter mit Befestigungsglaschen
- Ausschließlich für den Einsatz in Kaltwasserleitungen (bitte die Montage- und Bedienungsanleitung berücksichtigen)

### Hinweis:

SVGW geprüft und zugelassen.