


## Geberit Mapress Flachdichtung EPDM schwarz



Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Grau- und Schwarzwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)

### Technische Daten

Betriebstemperatur	0–100 °C
Werkstoff	EPDM

Art.-Nr.	G	da, Ø	di, Ø	s	VE2	VE3
Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Mapress C-Stahl</b>						
90083	1 1/4 "	39 mm	25.6 mm	2 mm	10 St.	
Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Mapress CuNiFe</b>						
90083	1 1/4 "	39 mm	25.6 mm	2 mm	10 St.	
Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Mapress Edelstahl</b>						
90083	1 1/4 "	39 mm	25.6 mm	2 mm	10 St.	
Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Mapress Kupfer</b>						
90083	1 1/4 "	39 mm	25.6 mm	2 mm	10 St.	
Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Mapress Therm</b>						
90083	1 1/4 "	39 mm	25.6 mm	2 mm	10 St.	