



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
 - Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
 - Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
 - Für Fernwärmehauptwasser $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
 - Für Betriebs- und Prozesswässer
 - Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
 - Für Unterdruck
 - Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
 - Unverpresst undicht
 - Überwurfmutter aus Messing
 - Dichtring aus CrIIR schwarz
 - Flachdichtung aus EPDM
 - Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

TECHNISCHE DATEN

Mediumtemperatur mit
Flachdichtung EPDM
Werkstoff

0–100 °C

INFO

- Sämtliche trinkwasserberührenden Komponenten dieses Produkts werden im Laufe des Jahres 2026 auf bleifreie Werkstoffe umgestellt

<i>Alt.-M.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø</i> mm	<i>Rp</i> "	<i>G</i> °	<i>arc</i> °	<i>L</i> cm	<i>L1</i> cm	<i>z</i> cm	<i>z1</i> cm	<i>VE1</i> St	
65382	12 / 15	15	1/2	3/4	90	5.7	3.2	3.7	1.9	1	