


Geberit Silent-Pro Reinigungsstück 90° mit runder Serviceöffnung



VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
 - Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen

- Serviceöffnung mit vereinfachter Verschlussführung
 - Verschlussstück strömungsoptimiert
 - Verschlussstück rohrbündig abschließend
 - Dichtung aus EPDM

Werkstoff
Wärmeausdehnung

PP-MX
mm/(m·K)

EIGENSCHAFTEN

- Hochschalldämmend

TECHNISCHE DATEN

Montagetemperatur

-10 - +40 °C

LIEFERUMFANG

- Verschlussdeckel aus PP

| <i>Art-Nr.</i> | <i>D_N</i> | <i>d_ø mm</i> | <i>arc °</i> | <i>L cm</i> | <i>H cm</i> | <i>V_{E1} St.</i> | <i>V_{E2} St.</i> | <i>V_{E3} St.</i> | <i>V_{E4} St.</i> |
|----------------|----------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 393.327.14.1 | 70 | 75 | 90 | 6 | 21.6 | 1 | 10 | 30 | 240 |