



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert $\geq 5,5$
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Chemikalien und technische Fluide

- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM

- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Gewinde mit transparentem Schutzstopfen

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Bleifreier Rotguss

LIEFERUMFANG

- Schalldämmunterlage
- Distanzelement

Art.-Nr.	D _N	d _ø mm	R _p °	a _{rc} °	L cm	L ₁ cm	I cm	H cm	I ₂ cm	Z cm	V _{E2} St	V _{E3} St	20
620.813.00.1	15	20	1/2	90	7.7	13.3	3.9 / 3.4 / 2.9	2.5 / 3 / 3.5	2.5	3.4	2		20