



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm

EIGENSCHAFTEN

- LABS-frei
- Rohrende mit grünem Schutzstopfen

TECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Werkstoff | CrMoTi-Stahl 1.4521 (DIN EN 10088) |
| Oberflächenrauheit | 1.5 µm |
| Wärmeausdehnung | 0.0104 mm/(m·K) |
| Wärmeleitfähigkeit Rohr | 23 W/(m·K) |
| Spezifische Wärmekapazität | 430 J/(kg·K) |

ZUBEHÖR

- Geberit Mapress Schutzkappe für Rohrende, transparent

INFO

- Lieferung in Stangen

| Art.-Nr. | DN | d, ø mm | di, ø mm | s mm | L m | VE5 m |
|--|----|---------|----------|------|-----|-------|
| Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Edelstahl | | | | | | |
| 39042 | 12 | 15 | 13 | 1 | 6 | 840 |
| Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Edelstahl (FKM blau) | | | | | | |
| 39042 | 12 | 15 | 13 | 1 | 6 | 840 |

| Art.-Nr. | DN | d, ø mm | di, ø mm | s mm | L m | VE5 m |
|---|----|------------|-------------|---------|--------|----------|
| Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Edelstahl (LABS-frei) | | | | | | |
| 39042 | 12 | 15 | 13 | 1 | 6 | 840 |