


## Geberit Mepla Schrägsitz-Absperrventil



Beispielbild



### Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0-3)
- Für Druckluft bis 6 bar / 600 kPa Betriebsdruck

- Wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender Lippendichtung aus EPDM
- Ventil- und Oberteildichtungen aus EPDM
- Ventilsitz aus Edelstahl
- Anschluss für Entleerventil 1/4", verschlossen
- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe

### Eigenschaften

- Oberteil vollständig durchströmt
- Ventilkörper aus Rotguss
- Oberteil aus bleifreiem Rotguss

### Technische Daten

Werkstoff	Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)
-----------	-------------------------

Art.-Nr.	DN	DNV	d, ø	D	L	L1	L2	Z	Z1	PN	VE1	VE2
605.032.00.1	32	32	40 mm	7 cm	18.6 cm	6.8 cm	15 cm	3.2 cm	8.4 cm	10 bar	1 St.	5 St.

### Zubehör

- Geberit Satz Markierscheiben, rot