



## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser warm
- Für Trinkwasser kalt
- Zum Anschließen an Geberit Mapress Rohrleitungssysteme ø 28 und ø 35 mm
- Zum Anschließen an Geberit Mepla Rohrleitungssysteme ø 40 mm
- Zum Anschließen an Geberit FlowFit Rohrleitungssysteme ø 40 mm

## EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator

- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- O-Ring aus EPDM
- Warmwasser- und Zirkulationsanschluss auf gleicher Ebene
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	Rotguss / Bleifreier Rotguss
Werkstoff Dämmung	PE-Weichschaum
Dämmstärke	20 mm

## LIEFERUMFANG

- Endstück
- Anschlussstück
- Rohraufnahme mit Klemmring
- Dämmung
- Hinweisaufkleber

## INFO

- Sämtliche trinkwasserberührenden Komponenten dieses Produkts werden im Laufe des Jahres 2026 auf bleifreie Werkstoffe umgestellt

Art.-Nr.	D <sub>N</sub>	d <sub>1</sub> , ø mm	d <sub>2</sub> , ø mm	α <sub>c</sub> °	L cm	L <sub>1</sub> cm	L <sub>2</sub> cm	Z cm	Z <sub>1</sub> cm	Z <sub>2</sub> cm	V <sup>E1</sup> St.
<b>61276</b>	32 / 12	35	15	90	5.8	5.7	5.4	3.2	3.7	2.8	1