


Geberit Mapress Kupfer Übergangs-Winkelverschraubung 90° mit Innengewinde



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0-3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Überwurfmutter aus Messing
- Dichtring aus ClIR schwarz
- Flachdichtung aus EPDM
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Daten

Mediumtemperatur mit Flachdichtung EPDM 0–100 °C

Werkstoff	Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)
-----------	----------------------------

Art.-Nr.	DN	d, ø	Rp	G	arc	L	L1	Z	Z1	VE1
65387	40	42 mm	1 1/2 "	1 3/4 "	90 °	8.7 cm	5.3 cm	5.7 cm	3.4 cm	1 St.