

Walraven Strut Schiebemuttern (BUP1000)

(H 24 15)

Befestigung an BIS RapidStrut® Schiene



Vorteile und Eigenschaften

- für alle Strut-Schieneentypen
- zur festen Verbindung von Zubehörteilen (z.B. Winkelstücke) an Schienen
- Material: Stahl 1.0332
- erfüllt die Brandschutzanforderungen der MLAR/LAR/RbALei
- Oberflächenbeschichtung:
 - Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systemtechnologie
 - ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
 - besteht min. 1.000 Std. Salzsprühtest nach DIN ISO 9227




Art.Nr.	G	s (mm)	T _(inst.) (Nm)	Für Schiene	F _{a,z} (N)	F _{a,x} (N)	VPE 1	VPE 2	Gew / 1 Einh (g)
65188008	M8	6,0	25,0	Strut	4.500	2.200	100	1.000	24.60
65188010	M10	9,0	40,0	Strut	5.000	2.550	100	500	31.60
65188012	M12	9,0	50,0	Strut	5.000	2.950	100	500	33.20

M10 erfüllt die Brandschutzanforderungen der EN 1363-1

M12 erfüllt die Brandschutzanforderungen der nach EN 1363-1

Valid Testergebnisse in Kombination mit BIS RapidStrut® Schiene 41x41x2,5 mm.

Weiterführende Informationen im technischen Datenblatt.



Kombination mit
206 Walraven RapidStrut® Montageschienen
DS 5 (BUP1000)

Alternative Produkte
242 Walraven RapidStrut® Flügelmuttern
(BUP1000)