



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
  - Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
  - Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
  - Für Klimakaltwasser ohne Frostschutzmittel
  - Für Klimakaltwasser mit Frostschutzmittel
  - Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
  - Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 140 °C
  - Für Sattedampf ≤ 120 °C
  - Für Betriebs- und Prozesswässer
  - Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert ≥ 5,5
  - Für Grau- und Schwarzwasser mit pH-Wert ≥ 5,5
  - Für Meerwasser
  - Für Löschwasser (nass)
  - Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
  - Für Sprinkler (nass)
  - Für Sprinkler (nass/trocken, trocken)
  - Für Mineral- und Schmieröle
  - Für Kraftstoffe (z. B. Diesel)
  - Für Chemikalien und technische Fluide
  - Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–4)
  - Für Unterdruck
  - Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
  - Für Industriegase (z. B. Acetylen, Schweißschutzgase)
  - Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau
  - Für flach dichtende Geberit Mapress Verschraubungen

TECHNISCHE DATEN

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur | -30 – +180 °C         |
| Werkstoff          | Faserverbundwerkstoff |

| Art-Nr.      | G   | da, ø<br>mm | di, ø<br>mm | s<br>mm | VE2<br>St. |
|--------------|-----|-------------|-------------|---------|------------|
| 600.080.00.1 | 3/4 | 23.9        | 13          | 2       | 5          |