



- Schnellkupplung aus Messing
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa
- Von Anschlussdistanz AD auf AD1 wechselbar

## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Geberit Systemrohre PB, mit Schutzrohr
- Für Trinkwasser

## EIGENSCHAFTEN

- Steckindikator grün
- Schallgedämt
- Nicht ausziehbar über Dosenkopf
- Dosenkopf mit Außengewinde für Bauschutz rund
- Anschlusswinkel aus Rotguss

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Rotguss

Art.-Nr.	$D_N$	$d_{\text{ø}}$ mm	$R_p$ mm	$\alpha_{rc}$ °	$AD$ cm	$AD_1$ cm	$L$ cm	$L_1$ cm	$L_2$ cm	$l$ cm	$l_1$ cm	$z$ cm	Modell	$VE_1$ $S_L$	$VE_2$ $S_L$
651.790.00.3	15	20	1/2	90	15.3	10	59.7	5	10.4	25.7	4.8	7.7	vormontiert	1	5

## LIEFERUMFANG

- 2 Schnellkupplungen
- 2 Dosenhälse
- 2 Schutzstopfen
- Befestigungsmaterial

## ZUBEHÖR

- Geberit Abdichtungsset für Anschlussdosen 90°
- Geberit Set Abpressstopfen mit Aussengewinde und Montagehülse
- Geberit Bauschutz für Anschlussdose 90°