


Geberit Silent-Pro Reinigungsstück 90° mit runder Serviceöffnung



VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
 - Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen

- Serviceöffnung mit vereinfachter Verschlussführung
 - Verschlussstück strömungsoptimiert
 - Verschlussstück rohrbündig abschließend
 - Dichtung aus EPDM

Werkstoff
Wärmeausdehnung

PP-MX
mm/(m·K)

EIGENSCHAFTEN

- Hochschalldämmend

TECHNISCHE DATEN

Montagetermin

-10 - +40 °C

LIEFERUMFANG

- Verschlussdeckel aus PP

| <i>Art.-Nr.</i> | <i>D_N</i> | <i>d, ø mm</i> | <i>arc °</i> | <i>L cm</i> | <i>H cm</i> | <i>VE1 St.</i> | <i>VE2 St.</i> | <i>VE3 St.</i> | <i>VE4</i> |
|---------------------|----------------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 393.627.14.1 | 125 | 125 | 90 | 9.5 | 28.9 | 1 | 10 | 80 | |