

Pacifyre® AWM II Leerrohrschnitt

zur Abschottung von Kabelleerrohren 75 - 125 mm

(U 04 60)



Vorteile und Eigenschaften

- zur Abschottung von Kabelleerrohren in S90-Qualität nach DIN 4102-9 auf Wänden (leichte Trennwände und Massivwände) und unter Decken mit Brandschutzanforderungen nach MBO bzw. MLAR/LAR/RbALei
- auf beiden Seiten der Wand bzw. an der Unterseite der Decke zu montieren
- Öffnung kann zu 100% belegt werden
- sehr gute Nachbelegbarkeit von Kabeln
- System kann auch nachträglich sehr gut montiert werden
- hervorragend geeignet in der Sanierung
- Europäischer Nachweis: ETA-11/0372



Art.Nr.	D (mm)	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
2138075075	75	10	225.00
2138090090	90	10	383.00
2138110110	110	10	486.00
2138125125	125	2	780.00

Einbaurichtlinien, Spezifikationen und exakte Rohrtypen sind zwingend entsprechend des bzw. der gültigen Verwendbarkeitsnachweise(s) zu beachten.

Kombination mit

- 625 Pacifyre® FPM Brandschutzmörtel
627 Pacifyre® Kennzeichnungsschild