

## BIS DobyGrip Schloss

(K 65 30)



## Vorteile und Eigenschaften

- kürzere Montagezeit im Vergleich zu herkömmlichen Produkten
- Drahtseilssystem zur Aufhängung von hohen Traglasten
- Art.Nr. 09489001: ausschließlich in Kombination mit BIS DobyGrip Drahtseilen Ø 1 mm zu verwenden
- Art.Nr. 09489000: geeignet für den Einsatz mit 1 mm und 2 mm starken BIS DobyGrip Drahtseilen
- Art.Nr. 09489001: Max. zulässige Lasten: 10 kg bei Drahtseilstärke von 1 mm (Sicherheitsfaktor 5:1)
- Art.Nr. 09489000: Max. zulässige Lasten: 10 kg bei Drahtseilstärke von 1 mm und 50 kg bei Kabelstärke von 2 mm (Sicherheitsfaktor 5:1)
- einfache Höhenverstellung durch Justierung des ausgehenden Drahtseiles (beliebig oft verstellbar)
- Material: Schlosskörper mit Zamak 5 Zinklegierung; Feststellhebel aus Edelstahl (AISI 304); Zahnräder aus gesintertem Stahl
- verlässliche Qualität durch unabhängige Tests und Fremdüberwachung

Art.Nr.	L	B (mm)	F <sub>a,z</sub> (N)	VPE 1	VPE 2	Gew / 1 Einh (g)	Für (DobyGrip)
09489001	20 mm	16,5	100	50	1.000	9.00	1 mm
09489000	30 mm	25,0	500	20	500	30.00	2 mm

Die max. zulässigen Lastwerte basieren auf einem Sicherheitsfaktor von 5:1. Alle Prüfkriterien wurden vom unabhängigen Testinstitut der Northumbria Universität vorgegeben und deren Einhaltung von Lloyds Register überprüft.