



## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser  $\leq 120\text{ °C}$
- Für Sprinkler (nass)
- Für Löschwasser (nass)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)

- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik und Industrie

- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz

## EIGENSCHAFTEN

- Nicht zulässig für Trinkwasserinstallationen
- Pressindikator

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff

Edelstahl

Art.-Nr.	D <sub>N</sub>	d <sub>1</sub> , ø mm	d <sub>1</sub> , ø mm	d <sub>2</sub> , ø mm	arc °	L cm	l cm	l <sub>2</sub> cm	z cm	z <sub>1</sub> cm	z <sub>2</sub> cm	V <sub>E1</sub> St.	V <sub>E2</sub> St.	V <sub>E3</sub>
Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Mapress Therm</b>														
41238	80 / 32	88.9	35	88.9	90	26	8.5	13	13	7	5.9	7	1	5