



## Geberit Mapress C-Stahl Übergangsverschraubung mit Außengewinde



Beispielbild



### Verwendungszwecke

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser  $\leq 120^\circ\text{C}$
- Für Löschwasser (nass)
- Für Sprinkler (nass)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 3)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

### Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht

- Außen verzinkt
- Überwurfmutter aus Messing
- Übergang aus Rotguss
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Flachdichtung aus EPDM
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

### Technische Daten

|                                            |                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Mediumtemperatur mit Flachdichtung<br>EPDM | 0–100 °C                                      |
| Werkstoff                                  | Stahl unlegiert 1.0034<br>E195 (DIN EN 10305) |

| Art.-Nr. | DN | d, Ø  | R       | G       | L    | H      | VE1 | VE2   | VE3    |
|----------|----|-------|---------|---------|------|--------|-----|-------|--------|
| 25338    | 32 | 35 mm | 1 1/4 " | 1 1/2 " | 8 cm | 5.4 cm |     | 2 St. | 20 St. |