



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Sprinkler (nass)
- Für Löschwasser (nass)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)

EIGENSCHAFTEN

- Nicht zulässig für Trinkwasserinstallationen
- Pressindikator

- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	Edelstahl
-----------	-----------

Art.-Nr.	D _N	d ₁ ø mm	d ₁ ø mm	d ₂ ø mm	arc °	L cm	l cm	l2 cm	z cm	z1 cm	z2 cm	VE1 St.	VE2 St.	VE3 St.
41248	100 / 50	108	54	108	90	31	10.5	15.5	15.5	8	7	8	1	5

Dieser Artikel passt zum System: **Geberit Mapress Therm**

41248	100 / 50	108	54	108	90	31	10.5	15.5	15.5	8	7	8	1	5
-------	----------	-----	----	-----	----	----	------	------	------	---	---	---	---	---