

Geberit Abpresstopfen für Rohrende



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Geberit FlowFit
- Für Geberit PushFit
- Zum temporären Verschließen von Geberit Systemrohr ML Rohrenden während der Druckprüfung
- Zum temporären Verschließen von Geberit Systemrohr PB Rohrenden während der Druckprüfung
- Für Druckprüfungen mit Kaltwasser bis 15 bar / 1500 kPa
- Für Druckprüfungen mit Luft bis 3 bar / 300 kPa

Eigenschaften

- O-Ring aus NBR schwarz
- Mehrfach verwendbar
- Entlüftungsschraube
- Verzinkt

Technische Daten

Werkstoff | Stahl

| Art.-Nr. | d, Ø | VE1 |
|---|-------|-------|
| Dieser Artikel passt zum System: Geberit FlowFit | | |
| 650.940.26.1 | 16 mm | 1 St. |
| Dieser Artikel passt zum System: Geberit PushFit | | |
| 650.940.26.1 | 16 mm | 1 St. |



- Das Systemrohrende muss für die Verwendung des Geberit Abpresstopfens entgratet sein
- Darf nicht eingesetzt werden zum permanenten Verschließen von Geberit PushFit Systemrohren