

Datenblatt

Aufsatzstück Variofix System 200, Schlitzrost, V2A, K 3



Artikelinformationen

Artikelnummer: 48968
GTIN: 4026092004906
Preisgruppe: 10

Produktvorteile

Beschreibung

Das Aufsatzstück Variofix ist zur Kombination mit Objekt- und Badabläufen geeignet und ist höhen- und seitenverstellbar zur Anpassung an den Bodenbelag, inklusive Bauzeitschutzabdeckung.

Ausführung

System
Abdichtung am Aufsatzstück
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich)

200
zu verklebende beiliegende Dichtmanschette (bd) nach DIN 18534
W3-I

Abmessungen

Gewicht netto	2,25 kg
Gewicht brutto	2,75 kg
Durchmesser	320 mm
Verstellbereich	12 25
Höhe	150 mm
Verpackungsmaß Länge	360 mm
Verpackungsmaß Breite	360 mm
Verpackungsmaß Höhe	250 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckung Material	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Breite	198 mm
Abdeckung Länge	198 mm
Belastungsklasse	K 3 (EN 1253-1)
Rostgröße Länge	200 mm
Rostgröße Breite	200 mm
Bodenbelaghöhe max.	23 mm
Aufsatzstück	dreidimensional verstellbar

Pumpenkennlinie

Rost

Rostgröße Länge
Rostgröße Breite

200 mm
200 mm