



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Mineral- und Schmieröle
- Für Kraftstoffe (z. B. Diesel)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–4)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Sprinkler (nass/trocken, trocken)

EIGENSCHAFTEN

- LABS-frei

TECHNISCHE DATEN


Betriebstemperatur -25 – +140 °C

Werkstoff

FKM

INFO

- Bei Verwendung in Wärmeträgern (Solar): Lebensdauer mit Kollektorstillstand: 200 h/a bei 180 °C, 60 h/a bei 200 °C, Gesamtlebensdauer: 500 h bei 220 °C



Dieser Artikel passt zum System: **Geberit Mapress Edelstahl**

90886	32	35	10	100	
-------	----	----	----	-----	--

Dieser Artikel passt zum System: **Geberit Mapress C-Stahl**

90886	32	35	10	100	
-------	----	----	----	-----	--

Art.-Nr.	DN	d _t mm	VES _{St}	VES _{St}
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress CuNiFe				
90886	32	35	10	100
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Therm				
90886	32	35	10	100
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Kupfer				
90886	32	35	10	100