

# Walraven RapidStrut® Edelstahl Montageschienen

(M 45 05)

zur schnellen Befestigung von Rohren und komplexen Rohrkonstruktionen



6507X27


6507X47

## Vorteile und Eigenschaften

- universelles Schienensystem
- der Abstand zwischen Schienenden und erster Lochung ist immer gleich
- mit seitlich eingestanzter cm-Skala
- nach innen gebogene Flanken mit Verzahnung für extra Halt
- Material: Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
- erfüllt die Brandschutzanforderungen der MLAR/LAR/RbALEi Walraven RapidStrut® - Schienen 41x41x2,5 nach EN 1363-1
- ausführliche technische Informationen, u.a. zu den max. zulässigen Lasten ( $F_{a,z}$ ), finden Sie im Datenblatt "Technisches Merkblatt Walraven RapidStrut®" auf unserer Webseite



Art.Nr.	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	S (mm)	VPE 1	Bund1	Bund2	Gew / 1 Einh (g)
6507327	3 m	41	21	2,50	22	3	150	-	1677.00
6507627	6 m	41	21	2,50	22	6	300	-	1677.00
6507347	3 m	41	41	2,50	22	3	150	-	2450.00
6507647	6 m	41	41	2,50	22	6	60	300	2450.00



## Kombination mit

- 556 Walraven RapidStrut® Edelstahl Schiebemutter G2
- 555 Walraven RapidStrut® Edelstahl Flügelmuttern
- 562 BIS Strut Edelstahl

## Kombination mit

- 554 Walraven RapidStrut® Edelstahl Schienenfuß G2