



TECEdrainpoint S Ablauf DN 50 senkrecht mit Seal System Universalflansch

Artikelnummer: 3601600

LE 1: 1 St.

LE 2: 48 St.



Beschreibung:

Bodenablauf TECEdrainpoint S DN 50 senkrecht, aus Kunststoff (PP). Erfüllt die Anforderungen der EN 1253-1.

- mit Universalflansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen entsprechend DIN 18534 oder Klemmflanschverbindungen
- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- Sperrwasserhöhe = 50 mm

Ablaufleistung nach EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:

- bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,64/1,36 l/s
- bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,70/1,56 l/s

Auslieferung inklusive Bauzeitschutzdeckel, Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung.

Erforderliche Kernlochbohrung:

Durchmesser 120 mm

Bitte separat bestellen – je nach Abdichtungsart:



- Seal System Dichtmanschette zur Ausführung eines unabhängig geprüften Anschlusses an die Verbundabdichtung
- Pressringset und Dichtfolienzuschnitt zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen

Hinweis:

Ablaufleistungswerte gemessen mit Aufsatzstück und Designrost 100 mm (Best.-Nr. 3660001), weitere Ablaufleistungswerte siehe gleichnamiges Kapitel.

Vertriebsdaten:

Produktname: TECEdrainpoint S Ablauf DN 50 senkrecht mit Seal System Universalflansch
 Warengruppe: 607
 Produktgruppe: 3006070020

**Ersatzteile:**

- | | | |
|---|---------|--|
| 1 | 3695001 | Geruchverschluss Norm aus PP für waagerechte und senkrechte Abläufe DN 50 Norm und DN 70, Höhe 83 mm |
|---|---------|--|