



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff

Messing CW617N

Art.-Nr.	D_N	$d_{\text{1},\varnothing}$ mm	$d_{\text{1},\varnothing}$ mm	$d_{\text{2},\varnothing}$ mm	α_{rc} °	L cm	L_1 cm	I cm	I_2 cm	z cm	z_1 cm	z_2 cm	VE_1 St.	VE_2 St.	VE_3 St.
----------	-------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------	--------	----------	--------	----------	--------	----------	----------	------------	------------	------------

Dieser Artikel passt zum System: **Geberit Mapress Therm**

61197	25 / 20	28	22	22	90	8	4.1	4.2	3.8	1.9	2	1.7	5	25
-------	---------	----	----	----	----	---	-----	-----	-----	-----	---	-----	---	----

Dieser Artikel passt zum System: **Geberit Mapress C-Stahl**

61197	25 / 20	28	22	22	90	8	4.1	4.2	3.8	1.9	2	1.7	5	25
-------	---------	----	----	----	----	---	-----	-----	-----	-----	---	-----	---	----