



## VERWENDUNGSZWECKE

- Zur Gebäudeentwässerung
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen

## EIGENSCHAFTEN

- Hochschalldämmend

## TECHNISCHE DATEN

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Lagertemperatur         | $\leq 40^\circ\text{C}$ |
| Werkstoff               | PE-S2                   |
| Wärmeausdehnung         | 0.17 mm/(m·K)           |
| Wärmeleitfähigkeit Rohr | 0.43 W/(m·K)            |

## INFO

- VE2: Paletten-Einheit
- Lieferung in Stangen

| Art.-Nr.            | D <sub>N</sub> | d <sub>ø</sub> mm | d <sub>i</sub> , ø mm | s mm | L m | A <sup>2</sup> cm <sup>2</sup> | V <sub>E1</sub> m | V <sub>E2</sub> m | V <sub>E3</sub> m | V <sub>E4</sub> m |
|---------------------|----------------|-------------------|-----------------------|------|-----|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>312.000.14.1</b> | 125            | 135               | 123                   | 6    | 3   | 118.7                          | 3                 | 78                | 234               | 468               |