

Sanicompact Comfort+



Wandhängendes WC mit Kleinhebeanlage und verfliesbarem Montagerahmen



PRODUKTVORTEILE

- Ermöglicht ein weiteres WC nahezu überall im Haus
- Aufstellung unabhängig von der Beschaffenheit der Wand durch selbsttragenden Montagerahmen
- Mit abnehmbarem Toilettensitz mit Absenkautomatik für mehr Komfort und Hygiene
- Leichte Reinigung durch Antikalk-Beschichtung
- Hohe Förderleistung und lange Lebensdauer durch bewährte SFA-Schneidwerkstechnologie
- Ausgestattet mit Silence-Technologie für leisen und diskreten Betrieb
- Nur 1,8 l bzw. 3,0 l Wasserverbrauch pro Spülung durch ECO+ Doppelspülsystem

ANSCHLÜSSE

- ← Druckleitungsdurchmesser (außen): 32 mm
→ Durchmesser Einlass (außen): 40 mm




Multi-Klingen-Schneidrad



LIEFERUMFANG

Rückschlagventil, selbsttragender Universalrahmen, wandhängendes WC, abnehmbarer WC-Sitz mit Absenkautomatik

PUMPENKENNLINIE



TECHNISCHE DATEN

Anzahl Einlässe	1
Durchmesser Einlass (außen)	40 mm
Druckleitungsdurchmesser (außen)	32 mm
Tmax. des zulaufenden Wassers	35 °C
Spülmenge	1.8/3 l
Spannung / Frequenz	220–240 V / 50–60 Hz
Motorleistung	550 W
Schutzart	IP44
Elektrische Klasse	I
Geräuschpegel	51 dB(A)

KENNZEICHNUNG UND LOGISTIK

Gewicht inkl. Verpackung	41 kg
GTIN	3308815083247
Artikel-Nr.	0044P

ABMESSUNGEN

