



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser $\leq 120\text{ °C}$
- Für Sprinkler (nass)
- Für Löschwasser (nass)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)

- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik und Industrie

- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz

EIGENSCHAFTEN

- Nicht zulässig für Trinkwasserinstallationen
- Pressindikator

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff

Edelstahl

Art.-Nr.	D _N	d ₁ Ø mm	R _p	arc °	L cm	L ₁ cm	Z cm	Z ₁ cm	V _{E1} St.	V _{E2} St.	V _{E3}
----------	----------------	---------------------	----------------	-------	------	-------------------	------	-------------------	---------------------	---------------------	-----------------

Dieser Artikel passt zum System: **Geberit Mapress Therm**

43801	20 / 15	22	1/2	90	5.8	3.9	3.7	2.4	1	20	
Neu											

Neuer Artikel verfügbar ab 01.08.2025