



TEGERA® 450



Entdecke mehr

SCHNITTSCHUTZ UND HITZESCHUTZ IN EINEM

Handschuh mit hohem CRF-Schnittschutz für vielseitige Montagearbeiten. Mit 13gg CRF® Technologie gestrickt, für soliden Schnittschutz der Klasse C. Robuste Beschichtung aus Nitrilschaum für besseren Grip. Schmutz kaschierendes Dunkelgrau und Schwarz für längere Produktlebensdauer. Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C.

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Bequem
- Geschmeidig
- Robust
- Guter Griff

EIGENSCHAFTEN

- Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C



SCHÜTZT VOR/GEGEN

schnittwunden, verschleiß, schürfwunden, fleischwunden, kontakt mit schmutz

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

bereich mit gefahr von schnittverletzungen, trockene bereiche, feuchte bereiche, schmutzige bereiche

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE

montagearbeiten, abnahmeprüfungen, werkstattarbeiten

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN

machinery and equipment, mro, automotive

ART DER ARBEIT

Allround

EIGENSCHAFTEN

TYP Schnittschutzhandschuhe, Hitzeschutz

KATEGORIE Cat. II

FUTTERMATERIAL 13 gg, CRF®-Technologie,

Glasfaserfaden, HPPE, Nylon, Polyester, Spandex

LÄNGE 220-270 mm

FINGERSPITZENGEFÜHL 5

PROFILFORM Schaum-Griffmuster

FARBE Schwarz

PAARE PRO: MULTIPACK/KARTON 12/120

VERPACKUNGSARTEN Beutel mit Eurolochung

BESCHICHTUNG Handfläche beschichtet

BESCHICHTUNGSMATERIAL Nitril

STULPENMODELL Strickbündchen

MATERIAL STULPE Textil

SCHNITTFESTIGKEIT (EN ISO 13997)

Schnittbeständigkeit Klasse C

SCHNITTFESTIGKEIT (EN ISO 13997) TDM: **13.4 N**

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG INNENMATERIAL

HPPE (High performance polyethylene), Glasfaserfaden,

Polyester, Nylon, Elasthan


EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG AUSSENMATERIAL

Nitril


KONFORMITÄT



TP TC 019:2011



EN 407:2020 X1XXXX



EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

EIGENSCHAFTEN



GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
6	450-6	7340118310558
7	450-7	7392626073319
8	450-8	7392626073333
9	450-9	7392626073357
10	450-10	7392626073272
11	450-11	7392626073296

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com