



 Der Artikel wird von Geberit nicht mehr produziert. Im Handel ist er auslaufend oder nicht mehr erhältlich.

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Geberit FlowFit
- Für Geberit PushFit
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

EIGENSCHAFTEN

- Von Hand biegbar
- Medienrohr diffusionsdicht
- Dämmung geschlossenporig, Schutzfolie rot
- Dämmung HFCKW-frei und HFKW-frei
- Brandverhalten Klasse E nach EN 13501-1

Oberflächenrauheit	7 µm
Wärmeausdehnung	0.026 mm/(m·K)
Wärmeleitfähigkeit Rohr	0.41 W/(m·K)
Werkstoff Dämmung	PE-Weichschaum
Wärmeleitfähigkeit Dämmung	0.04 W/(m·K)
Wasserdampfdiffusionswiderstand	7000 µ
Außenhaut Dämmung	

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff

PE-RT II / AI / PE-RT II

INFO

- Für Heizungsleitungen nach Vorgabe GEG Anlage 8

Art.-Nr.	D _N	d ₁ , ø mm	Dämmung mm	d ₂ , ø mm	D cm	s ₁ mm	s mm	L m	V _{E1} m	V _{E2} m
Dieser Artikel passt zum System: Geberit FlowFit										
619.171.00.1	15	20	10	16	4	10	2	50	50	200
Produktion eingestellt										
Dieser Artikel passt zum System: Geberit PushFit										
619.171.00.1	15	20	10	16	4	10	2	50	50	200
Produktion eingestellt										