



PRODUKTDATENBLATT

Produktansicht




Produktinformationen

Artikelgruppe	Anschlussdichtungen
Artikelnummer	CRA18212
EAN / GTIN	4260182344705
Bezeichnung	Anschlussdichtung CSK 315

Produktbeschreibung

Dichtung zum Anschluss von Röhren mit Spitzende an Hauptrohre oder Schächte aus unterschiedlichen Werkstoffen oder Oberflächenstrukturen; ab einer Wandstärke von 40 mm; für waagerechten bzw. senkrechten Einbau geeignet; für den Einsatz Unterputz, im Beton und Erdreich geeignet; UV- und witterungsbeständiges Material

Technische Abbildung



Bemaßung

A Außendurchmesser	341 mm
B Anschlussrohr $\varnothing$	315 mm
L Länge	66 mm

Spezifikation

Druckdichte	0,6 bar
Vakuumdruckdichte	-0,3 bar
Hochdruckspülfestigkeit	120 bar
Gewicht	1.2 kg
Material	EPDM

CE-Kennzeichnung

gemäß / according to	EN 681-1
----------------------	----------

Beständigkeit

Wärmebeständig	120 °C
Kältebeständig	-40 °C
UV-beständig	✓
Erdreichgeeignet	✓
Unterputzgeeignet	✓

