

Geberit Mapress Edelstahl Übergangsverschraubung mit Außengewinde und Einschubende

GEBERIT



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert $\geq 5,5$
- Für Grau- und Schwarzwasser mit pH-Wert $\geq 5,5$
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Sprinkler (nass)

- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Industriegase (z. B. Acetylen, Schweißschutzgase)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

- Flachdichtung aus EPDM

TECHNISCHE DATEN

Mediumtemperatur mit
Flachdichtung EPDM
Werkstoff

0–100 °C
CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN
10088)

EIGENSCHAFTEN

- LABS-frei
- Überwurfmutter aus Messing

Art.-Nr.	D _N	d, ø mm	R °	G °	H cm	V _{E1} St.	V _{E2}
35410	50	54	2	2 3/8	12.9	1	