


Datenblatt

Rohbaukit für Pumpfix S DN100 schwarz Abdeckung



Artikelinformationen

Artikelnummer: 280451S-RBK

GTIN: 4026092106815

Preisgruppe: 10

Produktvorteile

Beschreibung

Zur Kombination mit einem KESSEL-Technikkit zur Erstellung einer Rückstauumpfanlage Pumpfix S.

Die Rückstauumpfanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer Pumpe und zwei mechanischen Rückstauverschlüssen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Im Normalzustand erfolgt die Entwässerung über das natürliche Gefälle zum Kanal. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über die integrierte Pumpe gegen den Rückstaudruck direkt in den Abwasserkanal.

KESSEL-Rohbaukit bestehend aus:

- Grundkörper mit teleskopischem Aufsatzstück für stufenlosen Höhen- und Niveaueinstellung und integriertem Bodenablauf - Anlage für Verbau in WU-Beton geeignet, Grundwasserbeständigkeit von 3 m
- Rückstauschutz nach EN 13564 Typ 5
- inklusive Stutzen DN 50 für Zulauf und Kabelleerrohr

Allgemeine Merkmale

Norm

EN 13564

Nennweite (DN)

100

Außendurchmesser (DA)

110 mm

Abwasserart

fäkalienfrei

Auslieferungszustand

steckerfertig

Rückstauschutz

Typ 5

Ausführung

Hinweis Einbau

Anlage für Verbau in WU-Beton geeignet

Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau

1,6

Abmessungen

Gewicht netto

6,61 kg

Gewicht brutto

6,61 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil

3000 mm

Aussparungsmaß Breite

600 mm

Aussparungsmaß Länge

600 mm

Einbautiefe

330|460 mm

Länge

485 mm

Breite

380 mm

Verpackungsmaß Länge

445 mm

Verpackungsmaß Breite

445 mm

Verpackungsmaß Höhe

446 mm

Behälter/Grundkörper

Anschluss Kabelleerrohr (DN)
Zulauf Nennweite (DN)

50
50 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart
Abdeckung Material
Abdeckung Farbe
Abdeckung Breite
Abdeckung Länge
Ablauffunktion
Verriegelung
Belastungsklasse
Rahmen Breite
Rahmen Länge
Bodenbelaghöhe max.
Form Aufsatzstück

Abdeckplatte
Kunststoff
wählbar
366 mm
366 mm
ja
Lock & Lift
K 3 (EN 1253-1)
380 mm
380 mm
16 mm
eckig

Pumpenkennlinie