

# Reflex NGV 50, Membran-Druckausdehnungsgefäß, grau, 6/1,5 bar

Artikelnummer: 8271050



## Merkmale

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Typ                          | NGV 50  |
| Farbe                        | grau    |
| Membranmaterial              | Butyl   |
| Nennvolumen                  | 50 l    |
| Max. Nutzvolumen             | 40 l    |
| Max. zul. Systemtemperatur   | 120 °C  |
| Min. zul. Betriebstemperatur | -10 °C  |
| Max. zul. Betriebstemperatur | 70 °C   |
| Max. zul. Betriebsüberdruck  | 6 bar   |
| Gasvordruck werksseitig      | 1,5 bar |
| Anzahl Anschlüsse            | 1 St.   |
| Anschluss                    | G 1"    |
| Durchmesser                  | 409 mm  |
| Max. Höhe                    | 613 mm  |
| Höhe Wasseranschluss         | 97 mm   |
| Kippmaß ca.                  | 623 mm  |
| Gewicht                      | 8,55 kg |

## Beschreibung

### Reflex NGV 50

Membran-Druckausdehnungsgefäß für geschlossene Heiz- und Kühlwassersysteme. Gefäße sind konstruiert und gefertigt nach DIN EN 13831. Zulassung gemäß Richtlinie für Druckgeräte 2014/68/EU. Die hochwertige Butyl-Vollmembran trennt zuverlässig die statische Gasfüllung vom Wasserraum und ist Sauerstoffdiffusionsdicht gemäß VDI/BTGA 6044 für Kühlungsanlagen.

- Langlebige Epoxidharzbeschichtung
- Geschweißte Ausführung
- Nicht tauschbare Vollmembran nach DIN EN 13831
- Ab 35 Liter stehend
- Für Frostschutzmittelzusatz mindestens 25 bis 50 %
- Mit Gewindeanschluss aus Edelstahl
- Max. zulässige Systemtemperatur 120 °C
- Max. zulässige Betriebstemperatur 70 °C