



**VERWENDUNGSZWECKE**

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Meerwasser
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert  $\geq 5,5$
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)

- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau
- Für Geberit Mepla Pressnippel

**EIGENSCHAFTEN**

- O-Ring aus EPDM
- Scheibe aus PE-LD

**TECHNISCHE DATEN**

Werkstoff EPDM / PE-LD

**LIEFERUMFANG**

- Set à 2 Stück

| Art.-Nr.     | DN | d, ø<br>mm | VE1<br>St. | VE2<br>St. | VE3<br>St. |
|--------------|----|------------|------------|------------|------------|
| 602.910.00.5 | 15 | 20         | 1          | 5          | 25         |