

Geberit FlowFit Verschraubung



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0-3)
- Für Unterdruck

- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzhülle
- Flachdichtung aus Faserverbundwerkstoff

Technische Daten

Werkstoff	Bleifreie Siliziumbronze (CuZn21Si3P)
-----------	---------------------------------------

Art.-Nr.	DN	d, ø	G	L	Z	SW	VE1	VE2	VE3
620.573.00.1	25	32 mm	1 "	13.9 cm	6.7 cm	38 mm	1 St.	10 St.	