



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
 - Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
 - Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
 - Für Betriebs- und Prozesswässer
 - Für aufbereitete Wässer
 - Für Regenwasser mit pH-Wert $\geq 5,5$
 - Für Meerwasser
 - Für Löschwasser (nass)
 - Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Chemikalien und technische Fluide
 - Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
 - Für Unterdruck
 - Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
 - Zum Erstellen von zusätzlichen Anschlüssen in bestehenden Leitungen
 - Zum Verbinden von vorgefertigten Leitungsteilen mit Längenausgleich
 - Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau
 - Zum Reparieren beschädigter Geberit Systemrohre ML

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Bleifreie Siliziumbronze

Art-Nr.	DN	d, ø mm	AD cm	L cm	Z cm	VE1 St.	VE2 St.	VE3 St.
620.024.00.1	32	40	23.5–26.5	23.4–34.2	16.3–27.1	1	5	10