


Geberit Mapress T-Stück reduziert



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0-3)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Daten

Werkstoff

Messing CW617N

Eigenschaften

- Pressindikator

Art.-Nr.	DN	d, ø	d1, ø	d2, ø	arc	L	L1	I	I2	Z	Z1	Z2	VE1	VE2	VE3
----------	----	------	-------	-------	-----	---	----	---	----	---	----	----	-----	-----	-----

Dieser Artikel passt zum System: **Geberit Mapress C-Stahl**

61197 25 / 20 28 mm 22 mm 22 mm 90° 8 cm 4.1 cm 4.2 cm 3.8 cm 1.9 cm 2 cm 1.7 cm 5 St. 25 St.

Dieser Artikel passt zum System: **Geberit Mapress Therm**

61197 25 / 20 28 mm 22 mm 22 mm 90° 8 cm 4.1 cm 4.2 cm 3.8 cm 1.9 cm 2 cm 1.7 cm 5 St. 25 St.